

# 取り寄せ素材

注) こちらの素材は、ロールでの対応となります。1mでの取り寄せはできません。

## Marking X<sup>TM</sup> 300 eXcellent Marking Film

屋外耐候：3年 サイズ：1000×10M (一部30M規格あり)

◆=裏面ホワイト糊 ◇=裏面グレー糊

 X3019 ◆ ペッパーレッド	 X3035 ◆ パンプキンイエロー	 X3054 ネイビーブルー	 X3042 モスグリーン	 X3073 ブラック <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">30M</span>
 X3011 ◆ パプリカレッド	 X3032 ◆ クロームイエロー	 X3053 ◆ コズミックブルー	 X3044 ロイヤルグリーン	 X3075 ライトグレー
 X3012 ◆ トマトレッド	 X3033 ◆ イエロー	 X3052 シュープリムブルー	 X3048 ◆ バンブーグリーン	 X3071 ホワイト (透明糊)
 X3013 ◆ ファイヤーレッド	 X3031 ◆ カナリーイエロー	 X3051 ◆ ブルー	 X3041 ◆ エメラルドグリーン	 X3072 ◇ ホワイト (グレー糊) <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">30M</span>
 X3016 ◆ ストロベリー	 X3030 ◆ レモンイエロー	 X3057 シーブルー	 X3046 ◆ サマーグリーン	
 X3021 キャロットオレンジ	 X3036 ◆ クリームイエロー	 X3056 シアンブルー	 X3040 ◆ グラスグリーン	

### ■ 物性 (一般色物性表)

品名	総厚 (μ)	PVC厚 (μ)	離型紙 (μ)	糊厚 (μ)	粘着力 (gf/25mm)	離型力 (gf/50mm)	伸張強度 (kgf/10mm)	伸長率 (%)	加熱収縮率		初期力 (NO.)	保持力 (mm/1hr)	光沢値
									縦 (%)	横 (%)			
MarkingX 300	275±20	80±10	170±15	28±3	1300±200	30~60	2000	150	0.3	0.2	6~10	0.3	70以上

※耐候および物性データは実測値であり保証値ではありません。